



ASK 31.3 2U

Artikelnummer: ASK 31.3 2U



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	200-100 , 300-150 , 400-200 , 500-250 , 600-300
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	5 , 5-2,5 , 10-5 , 15-7,5
Genauigkeitsklasse	1

Kategorien: [Umschaltbare Stromwandler](#)

EAN: 4061701184969 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Industrie-Messung | **Baubreite:** 60 | **Bauhöhe:** 75,5 | **Bautiefe gesamt:** 48 | **Rundleiter:** 26 | **Schiene 1:** 30x10 | **Schiene 2:** 2x20x10 | **Schnappbefestigung:** 53011 |

VARIATIONEN





Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	7111				200-100	5	5-2,5	1	60,20 €
	7112				300-150	5	5-2,5	1	65,30 €
	7113				400-200	5	5-2,5	1	64,10 €
	7114				400-200	5	10-5	1	64,90 €
	7115				500-250	5	5-2,5	1	66,10 €
	7116				500-250	5	10-5	1	66,70 €
	7117				600-300	5	10-5	1	68,80 €
	7118				600-300	5	15-7,5	1	71,20 €
	7119				300-150	5	5	1	60,20 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	7311				200-100	1	5-2,5	1	65,30 €
	7312				300-150	1	5-2,5	1	71,20 €
	7313				400-200	1	5-2,5	1	71,30 €
	7314				400-200	1	10-5	1	72,30 €
	7315				500-250	1	5-2,5	1	73,30 €
	7316				500-250	1	10-5	1	74,00 €
	7317				600-300	1	10-5	1	76,00 €
	7318				600-300	1	15-7,5	1	76,70 €

GALLERY IMAGES



BESCHREIBUNG

- **Nenndauerstrom I_{cth} : $1,0 \times I_N$**
- **Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_N$, 1 Sek.**
- **Betriebsspannung U_m : 0,72 kV**
- **Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.**
- **Nenn-Frequenz: 50 Hz**
- **Isolierstoffklasse: E**



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	200-100 , 300-150 , 400-200 , 500-250 , 600-300
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	5 , 5-2,5 , 10-5 , 15-7,5
Genauigkeitsklasse	1



