




CTM 7 KS

Artikelnummer: CTM 7 KS






ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Maße	19 × 27,5 × 46,5 cm
Primär-Strom in A	7 , 10 , 15 , 16 , 20 , 24 , 25
Sekundär-Spannung in mV	333
Genauigkeitsklasse	1 , 3

Kategorien: [CTM - Kleinsignal-Stromwandler](#)

Bauhöhe: field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Baubreite:** 27,5 | **Bauhöhe:** 46,5 | **Bautiefe gesamt:** 19 | **Rundleiter:** 7,6 | **Schnappbefestigung:** 55018 |

GALLERY IMAGES



BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,0 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50/60 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Maße	19 × 27,5 × 46,5 cm
Primär-Strom in A	7 , 10 , 15 , 16 , 20 , 24 , 25
Sekundär-Spannung in mV	333
Genauigkeitsklasse	1 , 3



