



ESUSK 3

Artikelnummer: ESUSK 3

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



Primär-Strom in A [5+5+5](#)

Sekundär-Strom in A [5](#)

Scheinleistung (VA) [5, 10](#)

Genauigkeitsklasse [0,2](#)

Kategorien: [ESUSK - Summen-Stromwandler](#)




EAN: 4061701128468 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Verrechnungs-Messung | **Baubreite:** 156 | **Bauhöhe:** 140 | **Bautiefe gesamt:** 65 | **Plombierplatte 2:** 59042 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	40513				5+5+5	5	5	0,2	249,20 €
	40514				5+5+5	5	10	0,2	277,80 €

GALLERY IMAGES



BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,2 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A [5+5+5](#)

Sekundär-Strom in A [5](#)

Scheinleistung (VA) [5, 10](#)

Genauigkeitsklasse [0,2](#)



