## KSK 105.6

**Artikelnummer:** KSK 105.6



### ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| **Maße** | 78 × 129 × 167 cm |
| **Primär-Strom in A** | 600, 750, 800, 1000, 1200, 1250, 1500, 1600, 1800, 2000, 2400, 2500, 3000 |
| **Sekundär-Spannung in mV** | 333 |
| **Genauigkeitsklasse** | 1 |

---

**Kategorien:** KSK – Kleinsignal-Stromwandler

**Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhaltnis:** field_5c161489b1ec9 | **Baubreite:** 129 | **Bauhöhe:** 167 | **Bautiefe gesamt:** 78 | **Rundleiter:** 55 | **Schiene 1:** 100x55 |

### VARIATIONEN

| Bild | Artikelnummer | Stock Status | Stock Quantity | Beschreibung | Primär-Strom in A | Sekundär-Spannung in mV | Genauigkeitsklasse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1056-9001 | | | | 600 | 333 | 1 | 203,10 € |
|  | 1056-9002 | | | | 750 | 333 | 1 | 203,10 € |
|  | 1056-9003 | | | | 800 | 333 | 1 | 203,10 € |
|  | 1056-9004 | | | | 1000 | 333 | 1 | 203,10 € |
|  | 1056-9005 | | | | 1200 | 333 | 1 | 203,10 € |
|  | 1056-9006 | | | | 1250 | 333 | 1 | 203,10 € |
|  | 1056-9007 | | | | 1500 | 333 | 1 | 203,10 € |
|  | 1056-9008 | | | | 1600 | 333 | 1 | 203,10 € |

| Bild | Artikelnummer | Stock Status | Stock Quantity | Beschreibung | Primär-Strom in A | Sekundär-Spannung in mV | Genauigkeitsklasse | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 1056-9009 | | | | 1800 | 333 | 1 | 203,10 € |
|  | 1056-9010 | | | | 2000 | 333 | 1 | 203,10 € |
|  | 1056-9011 | | | | 2400 | 333 | 1 | 203,10 € |
|  | 1056-9012 | | | | 2500 | 333 | 1 | 203,10 € |
|  | 1056-9013 | | | | 3000 | 333 | 1 | 203,10 € |

## GALLERY IMAGES









## BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom Icth: 1,0 x Ipr
- Nennkurzzeitstrom Ith: 60 x Ipr, 1 Sek.
- Betriebsspannung Um: 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, Ueff, 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E

## ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

| | |
|---|---|
| **Maße** | 78 × 129 × 167 cm |
| **Primär-Strom in A** | 600, 750, 800, 1000, 1200, 1250, 1500, 1600, 1800, 2000, 2400, 2500, 3000 |
| **Sekundär-Spannung in mV** | 333 |
| **Genauigkeitsklasse** | 1 |