



KSK 541.4

Artikelnummer: KSK 541.4

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



Maße	58 × 86 × 98,5 cm
Primär-Strom in A	30 , 40 , 50 , 60 , 75 , 80 , 100 , 125 , 150 , 200 , 250 , 300 , 400 , 500 , 600 , 750 , 800 , 1000
Sekundär-Spannung in mV	333
Genauigkeitsklasse	1

Kategorien: [KSK - Kleinsignal-Stromwandler](#)

Bauhöhe: field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Baubreite:** 86 | **Bauhöhe:** 98,5 | **Bautiefe gesamt:** 58 | **Rundleiter:** 32 | **Schiene 1:** 40x10 | **Schiene 2:** 2x30x5 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Spannung in mV	Genauigkeitsklasse	Preis
	5414-9001				30	333	1	93,00 €
	5414-9002				40	333	1	93,00 €
	5414-9003				50	333	1	93,00 €
	5414-9004				60	333	1	93,00 €
	5414-9005				75	333	1	93,00 €
	5414-9006				80	333	1	93,00 €
	5414-9007				100	333	1	93,00 €
	5414-9008				125	333	1	93,00 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Spannung in mV	Genauigkeitsklasse	Preis
	5414-9009				150	333	1	93,00 €
	5414-9010				200	333	1	93,00 €
	5414-9011				250	333	1	93,00 €
	5414-9012				300	333	1	93,00 €
	5414-9013				400	333	1	93,00 €
	5414-9014				500	333	1	93,00 €
	5414-9015				600	333	1	93,00 €
	5414-9016				750	333	1	93,00 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Spannung in mV	Genauigkeitsklasse	Preis
	5414-9017				800	333	1	93,00 €
	5414-9018				1000	333	1	93,00 €

GALLERY IMAGES



BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,0 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Maße	58 × 86 × 98,5 cm
Primär-Strom in A	30 , 40 , 50 , 60 , 75 , 80 , 100 , 125 , 150 , 200 , 250 , 300 , 400 , 500 , 600 , 750 , 800 , 1000
Sekundär-Spannung in mV	333
Genauigkeitsklasse	1



