



KSK 615.3

Artikelnummer: KSK 615.3

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN



Primär-Strom in A [200](#), [250](#), [300](#), [400](#), [500](#),
[600](#), [750](#), [800](#), [1000](#), [1250](#)

Sekundär-Spannung [333](#)
in mV

Genauigkeitsklasse [0,5](#), [1](#)

Kategorien: [KSK - Kleinsignal-Stromwandler](#)

Bauhöhe: field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Spannung in mV	Genauigkeitsklasse	Preis
	6153-9001				200	333	1	54,20 €
	6153-9002				250	333	1	54,20 €
	6153-9003				300	333	1	54,20 €
	6153-9004				400	333	1	54,20 €
	6153-9005				500	333	1	54,20 €
	6153-9006				600	333	1	54,20 €
	6153-9007				750	333	1	54,20 €
	6153-9008				800	333	1	54,20 €






Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Spannung in mV	Genauigkeitsklasse	Preis
	6153-9009				1000	333	1	54,20 €
	6153-9010				1250	333	1	54,20 €
	6153-8001				250	333	0,5	68,20 €
	6153-8002				300	333	0,5	68,20 €
	6153-8003				400	333	0,5	68,20 €
	6153-8004				500	333	0,5	68,20 €
	6153-8005				600	333	0,5	68,20 €
	6153-8006				750	333	0,5	68,20 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Spannung in mV	Genauigkeitsklasse	Preis
	6153-8007				800	333	0,5	68,20 €
	6153-8008				1000	333	0,5	68,20 €
	6153-8009				1250	333	0,5	68,20 €

GALLERY IMAGES



BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{ctH} : $1,0 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A [200](#), [250](#), [300](#), [400](#), [500](#), [600](#), [750](#), [800](#), [1000](#), [1250](#)

Sekundär-Spannung in mV [333](#)

Genauigkeitsklasse [0.5](#), [1](#)



