



SASK 541.4

Artikelnummer: SASK 541.4



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	80 , 100 , 125 , 150 , 200 , 250 , 300 , 400 , 500 , 600 , 750 , 800 , 1000
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	0.5 , 1.5 , 2 , 2.5 , 7.5 , 10
Genauigkeitsklasse	5P4 , 5P5 , 5P10 , 5P15 , 10P5 , 10P10

Kategorien: [SASK - Schutzstromwandler](#)

EAN: 4061701317367 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** Schutzwandler | **Baubreite:** 85 | **Bauhöhe:** 98,5 | **Bautiefe gesamt:** 58 | **Rundleiter:** 44 | **Schiene 1:** 50x12 | **Schiene 2:** 2x40x10 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S 33-2009 C				400	5	1,5	10P10	115,40 €
	S 33-2205 F				600	5	5	5P4	0,01 €
	S33-1317C				100	1	1,5	10P5	137,10 €
	S33-1517C				125	1	1,5	10P5	137,10 €
	S33-1617D				150	1	2,5	10P5	136,40 €
	S33-1706D				200	5	2,5	5P5	127,10 €
	S33-1717C				200	1	1,5	10P5	137,10 €
	S33-1817D				250	1	2,5	10P5	112,50 €
	S33-1908C				300	5	1,5	5P10	111,80 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S33-2006F				400	5	5	5P5	102,30 €
	S33-2008C				400	5	1,5	5P10	111,80 €
	S33-2017F				400	1	5	10P5	111,20 €
	S33-2118D				500	1	2,5	5P10	115,60 €
	S33-2206D				600	5	2,5	5P5	103,00 €
	S33-2207F				600	5	5	10P5	105,50 €
	S33-2208C				600	5	1,5	5P10	110,90 €
	S33-2208D				600	5	2,5	5P10	110,20 €
	S33-2216F				600	1	5	5P5	107,40 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S33-2217G				600	1	7,5	10P5	110,90 €
	S33-2218D				600	1	2,5	5P10	115,60 €
	S33-2219D				600	1	2,5	10P10	119,10 €
	S33-2306F				750	5	5	5P5	103,00 €
	S33-2308D				750	5	2,5	5P10	111,20 €
	S33-2309D				750	5	2,5	10P10	115,10 €
	S33-2316F				750	1	5	5P5	108,30 €
	S33-2409D				800	5	2	10P10	134,40 €
	S33-2506D				1000	5	2,5	5P5	102,00 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	S33-2506F				1000	5	5	5P5	100,90 €
	S33-2506H				1000	5	10	5P5	97,50 €
	S33-2507H				1000	5	10	10P5	100,90 €
	S33-2508D				1000	5	2,5	5P10	109,50 €
	S33-2509D				1000	5	2,5	10P10	112,80 €
	S33-2516G				1000	1	7,5	5P5	105,50 €
	S33-2516H				1000	1	10	5P5	103,00 €
	S33-2517H				1000	1	10	10P5	106,60 €
	S33-2519F				1000	1	5	10P10	117,60 €



GALLERY IMAGES



BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1,0 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz
- Isolierstoffklasse: E



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A	80 , 100 , 125 , 150 , 200 , 250 , 300 , 400 , 500 , 600 , 750 , 800 , 1000
Sekundär-Strom in A	1 , 5
Scheinleistung (VA)	0,5 , 1,5 , 2 , 2,5 , 7,5 , 10
Genauigkeitsklasse	5P4 , 5P5 , 5P10 , 5P15 , 10P5 , 10P10



