



XKBR 42

Artikelnummer: XKBR 42



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A [250](#), [300](#), [400](#), [500](#), [600](#),
[750](#), [800](#), [1000](#)

Sekundär-Strom in
A [1](#), [5](#)

Scheinleistung
(VA) [2,5](#), [5](#)

Genauigkeitsklasse [0,5](#), [1](#)

Kategorien: [XKBR - Niederspannungsstromwandler](#)

EAN: 4061701350814 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** OberschwingungsMessung bis 20 kHz | **Baubreite:** 67 | **Bauhöhe:** 96 | **Rundleiter:** 42,4 |

VARIATIONEN



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	42-3014				1000	1	5	1	201,40 €
	42-3012				800	1	5	1	207,60 €
	42-3011				800	1	2,5	0,5	222,70 €
	42-3013				1000	1	2,5	0,5	0,01 €
	42-3010				750	1	5	1	207,60 €
	42-3009				750	5	2,5	0,5	222,70 €
	42-3008				600	1	5	1	207,60 €
	42-3007				600	1	2,5	0,5	222,70 €
	42-6011				1000	5	5	1	188,10 €






Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	42-6009				800	5	5	1	188,10 €
	42-6008				800	5	2,5	0,5	203,00 €
	42-6007				750	5	5	1	188,10 €
	42-6004				600	5	2,5	0,5	207,90 €
	42-3006				500	1	5	1	207,60 €
	42-3005				500	1	2,5	0,5	227,40 €
	42-3004				400	1	5	1	0,01 €
	42-3003				400	1	2,5	0,5	0,01 €
	42-3002				300	1	2,5	1	0,01 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	42-3001				250	1	2,5	1	0,01 €
	42-6001				300	5	2,5	1	188,10 €
	42-6002				400	5	5	1	188,10 €
	42-6003				500	5	5	1	188,10 €
	42-6005				600	5	5	1	188,10 €
	42-6006				750	5	2,5	0,5	203,00 €
	42-6010				1000	5	2,5	0,5	203,00 €

GALLERY IMAGES



BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50/60 Hz
- Isolierstoffklasse: E
- Genauigkeitsklassen der Oberschwingungsmessungen:
- Messgenauigkeit bis 20 kHz:
- $\Delta\phi \leq 1^\circ$ @ 0,05-20 kHz
- $\varepsilon \leq 2\%$ @ 0,05-10 kHz
- $\varepsilon \leq 3\%$ @ 10-20 kHz



ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A [250](#), [300](#), [400](#), [500](#), [600](#), [750](#), [800](#), [1000](#)

Sekundär-Strom in A [1](#), [5](#)

Scheinleistung (VA) [2.5](#), [5](#)

Genauigkeitsklasse [0.5](#), [1](#)



