



XKBU 816

Artikelnummer: XKBU 816

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A [1000](#), [1200](#), [1500](#), [1600](#),
[2000](#), [2500](#)

Sekundär-Strom in A [5](#)

Scheinleistung (VA) [5](#), [10](#)

Genauigkeitsklasse [0,5](#), [1](#)



Kategorien: [XKBU - Niederspannungsstromwandler](#)

EAN: 4061701350593 | **Bauhöhe:** field_5a7750818ce38 | **Bautiefe gesamt:** field_5a77508f8ce39 | **Bautiefe Wandler:** field_5c1614dc77628 | **Baubreite:** field_5a7750748ce37 | **Einsatz von Federzugklemmen zur Kontaktierung des Sekundaranschlusses** field_5f8c2ba6a18c4 | **Gewicht:** field_5a9fefceb3b0e | **Messung:** field_5da47878e5fb0 | **Plombierplatte:** field_5c16151ba5cd2 | **Plombierplatte 2:** field_5d442376e65ff | **Rundleiter:** field_5a7750668ce36 | **Schiene 1:** field_5def651344107 | **Schiene 2:** field_5def655a1863c | **Schnappbefestigung:** field_5c16150ea5cd1 | **Übersetzungsverhältnis:** field_5c161489b1ec9 | **Anwendung:** OberschwingungsMessung bis 20 kHz | **Baubreite:** 195 | **Bauhöhe:** 243 | **Bautiefe gesamt:** 79 | **Schiene 1:** 80x160 |

VARIATIONEN






Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	11-6306				2500	5	5	1	294,30 €
	11-6311				2000	5	5	0,5	338,20 €
	11-6305				2000	5	5	1	294,30 €
	11-6310				1600	5	5	0,5	338,20 €
	11-6304				1600	5	5	1	294,30 €
	11-6309				1500	5	5	0,5	338,20 €
	11-6308				1200	5	5	0,5	338,20 €
	11-6302				1200	5	5	1	294,30 €
	11-6301				1000	5	5	1	294,30 €



Bild	Artikelnummer	Stock Status	Stock Quantity	Beschreibung	Primär-Strom in A	Sekundär-Strom in A	Scheinleistung (VA)	Genauigkeitsklasse	Preis
	11-6303				1500	5	5	1	294,30 €
	11-6307				1000	5	10	0,5	338,20 €
	11-6312				2500	5	5	0,5	338,20 €

GALLERY IMAGES



BESCHREIBUNG

- Nenndauerstrom I_{cth} : $1 \times I_{pr}$
- Nennkurzzeitstrom I_{th} : $60 \times I_{pr}$, 1 Sek.
- Betriebsspannung U_m : 0,72 kV
- Isolationsprüfspannung: 3 kV, U_{eff} , 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50/60 Hz
- Isolierstoffklasse: E
- Genauigkeitsklassen der Oberschwingungsmessungen:
- Messgenauigkeit bis 20 kHz:
- $\Delta\phi \leq 1^\circ$ @ 0,05-20 kHz

- $\varepsilon \leq 2\%$ @ 0,05-10 kHz
- $\varepsilon \leq 3\%$ @ 10-20 kHz





ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Primär-Strom in A [1000](#), [1200](#), [1500](#), [1600](#), [2000](#), [2500](#)

Sekundär-Strom in A [5](#)

Scheinleistung (VA) [5](#), [10](#)

Genauigkeitsklasse [0,5](#), [1](#)



